

FACTOREN DIE GERELATEERD ZIJN AAN HET RISICONIVEAU

Risiconiveau	Factoren die gerelateerd zijn aan het risiconiveau ^a			Risiconiveau
	Snelheid van de voertuigen	Soort weggebruiker		
Hoog risico ISO 20471 Klasse 3	>60 km/h	Passief	Hoge zichtbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Zichtbaarheid overdag en 's nachts 360 ° (van alle kanten zichtbaar zijn) Een design gericht op vormherkenning Rondom de romp Kwantiteit en kwaliteit voor de dag en nacht
Hoog risico ISO 20471 Klasse 2	≤60 km/h	Passief		
Hoog risico ISO 20471 Klasse 1	≤30 km/h	Passief		
Middelmatig risico	≤60 km/h	Actief	Uitgebreide zichtbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Zichtbaarheid overdag en 's nachts 360 ° (van alle kanten zichtbaar zijn) Een design gericht op bewegingsherkenning, indien van toepassing (niet noodzakelijk rondom de romp) Kwantiteit en kwaliteit voor de dag en nacht (niet noodzakelijk ISO 20471) Meer vrijheid in kleuren en design
	≤15 km/h	Passief		
	≤60 km/h	Actief		
Laag risico	-	-	Zichtbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Felle kleuren Reflecterende biezen of willekeurige reflecterende strepen Iedere kwaliteit en kwantiteit

^a Afhankelijk van lokale risico's zoals: de weeromstandigheden, achtergrond contrasten, de verkeersdrukten en andere factoren, is het mogelijk dat het risico niveau hoger wordt.